



## Leihaggregat stark und effizient Wassergekühlt



Ölbehälter mit 150 L  
Max. Pendelvolumen 50L

Anschlüsse: P=G11/4", R=G11/2,  
Reserve T= G3/4" + 2x G 1"

### Servoantrieb mit 15 KW

mit FU, max. 70A,  
3P 400-500VAC(+15%/-10%) 50/60 Hz, IP 54  
Pumpe 16cm<sup>3</sup>/U)

**Dauerdruck 230 bar, bis max.35 l/min**  
**Qmax. 50 l/min, bis 140 bar**

Druckfilter mit 10µm, NG 250

El. Verschmutzungsanzeige. 75% - 100%  
El. Niveauüberwachung: L1:10L=Warnung, L2:13L=Fehler  
El. Temperaturüberwachung: 55°C=Warnung,65°C=Fehler

Weitere Sensorik verbaut:

- El. Reglerdruck
- El. Pumpen-Leckage Strom
- El. Pumpen-Leckage Temperatur
- El. Behälter Öl-Wassergehalt
- El. Behälter Öl gelöster Luftanteil
- El. Behälter Öl Schmutzpartikel
- El. Ölwanne Leckageüberwachung

Kühlleistung:10 KW (Öl/Wasser), 2 X G 1/2"  
Kühlwasser Volumenstrom: 20 l/min, max. +25°C, max 30bar

### Leihgebühr:

- Einmalig: 300.-€, incl. einer Woche
- Jeder weitere Arbeitstag: 50.-€

